

## WAB Hydraulik-Fußpumpe FP 450 mit Hydraulikzylinder und Zubehör WAB Foot Pump FP 450 with Hydraulic Cylinder and Accessories

Universell einsetzbare einstufige Fußpumpe mit festeingestelltem Betriebsdruck von 450 bar und eingebautem Druckbegrenzungsventil, komplett mit 2,5 m Hochdruckschlauch, Hydraulikzylinder und dem zum Lochen notwendigen Zubehör.

Für **alle** WAB Rundlocher-, Rechteck- und Quadratlocher. Bei großen Locherabmessungen sind die Hände frei für das punktgenaue Positionieren der Blechlocher.

WAB Hydraulikstanze mit Fußpumpe Art.Nr. 020028

WAB Fußpumpe einzeln, ohne Schlauch, Zylinder und Zubehör Art.Nr. 020029

Universal hydraulic driver for multiple operations. Including two stage foot pump with quick working stroke as well as hose and cylinder. Suitable for **all** WAB Knockout Punches (Round Punches, Square Punches, Rectangular Punches, Special Punches). When punching, hands are free for precise placement of the knockout punch, particularly when working with large-sized knockout punches. Also suitable for cutting DIN Rails as well as crimping cable lugs and terminals.

Foot pump complete Art.No. 020028

Foot pump without high pressure hose and quick coupling Art.No. 020029

### Lieferumfang

- 1 einstufige Fußpumpe 450 bar
- 1 Hochdruckschlauch 2,5 m Länge, komplett mit Schnellkupplung
- 1 Hydraulikzylinder
- 1 Hydraulikschraube 9,5 | 19,0 mm mit UNF-Gewinde
- 1 Hydraulikschraube 19,0 x 125,0 mm mit UNF-Gewinde
- 1 HSS Co-Vorbohrer (Art.Nr. 070010)
- 1 Distanzbuchse
- 1 Tube Antiverschleißpaste

### Scope of supply

- 1 one stage foot pump 45 KN
- 1 high pressure hose 2,5 m
- 1 high pressure hydraulic cylinder
- 1 draw stud 9,5 x 19,0 mm (3/8" x 3/4") UNF
- 1 draw stud 19,0 x 125,0 mm (3/4" x 125,0 mm) UNF
- 1 HSS Co Pilot Drill (Multi Step Drill)
- 1 spacer set
- 1 tube lubricant



Zubehör für Hydraulikpumpen finden Sie auf Seite 46.

### Technische Daten | Technical data

Länge   Length	340 mm
Druck - fest eingestellt   Pressure - fixed to	450 bar (45 kN)
Fördermenge   Output	1,0 qcm / Hub / stroke
Nutzbares Ölvolumen   Usable oil volume	70 qcm
Kraftaufwand bei 450 bar   Foot power	40 kp
Gewicht   Weight	3,4 kg
Kippsichere Bodenplatte   Non tilting base plate	

Ohne Transportbox  
Without transport box